



Fijnafstelling
Punto Fuoco Lilli

De twee parameters welke het vlambeeld bepalen, kunnen procentueel verhoogt of verlaagt worden. Dit houdt in dat u de pellet- en luchttoevoer kunt veranderen en aan kunt passen aan uw wensen. Kijk in de gebruiksaanwijzing hoe het vlambeeld eruit moet zien.



In menu N8-3 kunt u de pellet toevoer verhogen en verlagen naar -9 tot +9. Iedere punt verhoging betekend 3% meer of minder pellets. In menu N8-4 kunt u het toerental van de uitlaatgasventilator verhogen of verlagen van -9 tot +9. Ook hier is iedere punt een verhoging of verlaging van 3% van de uitlaatgasventilator

Procedure;

- 1 Houd toets 1 enkele seconden in gedrukt. "N1" verschijnt nu in het display.
- 2 Ga via toets 1 en/of 2 naar "N8". Druk 1x kort op toets 3 er verschijnt nu; 00 display.
- 3 Bedien toets 1 en/of 2 en ga naar "A9". Druk 1x kort op toets 3.
- 4 Voor pellets verhogen/verlagen!
Ga via toets 1 en/of 2 naar "N8-3". Druk 1x kort op toets 3. OF
Voor toeren motor te verhogen/verlagen!
Ga via toets 1 en/of 2 naar "N8-4." Druk 1x kort op toets 3.
- 5 Bedien toets 1 en/of 2 om respectievelijk deze waarden te verhogen of te verlagen.
Druk 1 x kort op toets 3 om deze waarde te bevestigen
- 6 Druk nogmaals toets 1 of 2, ga naar N8-A, bevestig dit met toets 3 en u bent weer uit het programmeer menu.

Kijk nu of na enkele minuten een mooier vlambeeld heeft of ga anders net zolang door tot u het gewenste resultaat heeft bereikt.

WAARSCHUWING! Bij vragen eerst contact opnemen met ons, voordat er onherstelbare schade aan u pelletkachel ontstaat.

